

# S 2300

## Dvousložková epoxidová základní barva.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| • POPIS                      | Disperze anorganických pigmentů a plniv v roztoku středněmolekulární epoxidové pryskyřice ve směsi organických rozpouštědel za přídavku aditiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                            |
| • POUŽITÍ                    | Dvousložková epoxidová základní barva s obsahem antikoročního pigmentu. K zhotovování základních nátěrů ocelových a jiných kovových povrchů. Lze použít též pro základní nátěry jiných povrchů (dřevo, silikátové povrchy, některé plastické hmoty apod.). Barva vytváří dokonale přilnavou vrstvu s antikorozní ochranou povrchu.Nátěr lze snadno brousit.<br>Vynikající chemická a mechanická odolnost, výborná přilnavost a otěruvzdornost, velmi dobrá kryvost nátěru. Jednoduchá a snadná aplikace. Není určena k nátěrům ploch přicházejících do styku s potravinami, krmivy, pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.<br>Lze použít také v exteriéru a interiérech pro veškeré nátěrové systémy. Epoxidové nátěrové hmoty S 2300 a S 2321 jsou určeny pro sestavování nátěrových systémů do koročního prostředí C4 a C5.<br>Doporučujeme řídit se skladbou nátěrového systému dle ČSN EN ISO 12944-5. |                                                                                                  |                            |
| • VLASTNOSTI                 | Usazování:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | připouští se rozmíchatelný sediment                                                              |                            |
|                              | Škrálopování:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bez škrálopu                                                                                     |                            |
|                              | Vzhled:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kapalina v barvě použitého pigmentu                                                              |                            |
|                              | Obsah sušiny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | min. 72 % hm.                                                                                    |                            |
|                              | Jemnost tření pigmentů:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | max. 60 µm (ČSN EN ISO 1524)                                                                     |                            |
|                              | Výtoková doba z pohárku , 6 mm/Ford:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 - 65 s                                                                                        |                            |
|                              | Hustota:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,4 - 1,7 g/cm³                                                                                  |                            |
|                              | VOC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 409 g/l                                                                                          |                            |
|                              | VOC natužená směs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 401 g/l (s S 7300), 406 g/l (s S 7315)                                                           |                            |
|                              | Tvrdidlo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 7300 (pro teploty nad 15 °C),<br>S 7315 (pro teploty +5 °C až +15 °C)                          |                            |
|                              | Ředidlo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 6300                                                                                           |                            |
|                              | Barevný odstín:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0100 – bílý, 0110 – šedý, 0840 - červenohnědý<br>Další odstíny nad 150 kg po domluvě s výrobcem. |                            |
|                              | Lesk (ČSN 67 3063):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 matný                                                                                          |                            |
|                              | Objemová sušina natužené směsi tvrdidlem S 7300:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cca 55 %                                                                                         |                            |
|                              | Objemová sušina natužené směsi tvrdidlem S 7315:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cca 68 %                                                                                         |                            |
| • PŘÍPRAVA POVRCHU           | <ul style="list-style-type: none"><li>Odstranit staré nátěry. Povrch musí být suchý, bez nečistot a mastnoty.</li><li>Žárově pozinkovanou ocel a hliník zdrsnit, případně lehce otryskat (sweeping) a opatřit nátěrem typu wash-primer (např. LAS 2688).</li><li>Ušlechtilou ocel tryskat na stupeň přípravy povrchu Sa 2 ½, profil povrchu střední (G), Rz = 50 µm. Možná je i úprava ručním a mechanizovaným čištěním povrchu na St 2 nebo St 3.</li><li>Teplota podkladu: min. 15 °C a alespoň 3 °C nad rosným bodem.</li><li>Nevytvrzenou kompozici lze z povrchu náradí umýt acetone.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                            |
| • TUŽENÍ                     | S 2300 : S 7300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | poměr hmotnostní<br>100 : 17                                                                     | poměr objemový<br>100 : 25 |
|                              | S 2300 : S 7315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 : 5                                                                                          | 100 : 7,5                  |
| • SPOTŘEBA (Tvrdidlo S 7300) | <ul style="list-style-type: none"><li>7-8 m² z 1 kg natužené směsi, tj. spotřeba 142-125 g/m² (při suché tloušťce 50 µm). Při mokré tloušťce 92 µm se získá suchá tloušťka filmu 50 µm.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                            |
| • SPOTŘEBA (Tvrdidlo S 7315) | <ul style="list-style-type: none"><li>8-9 m² z 1 kg natužené směsi, tj. spotřeba 125-111 g/m² (při suché tloušťce 50 µm). Při mokré tloušťce 74 µm se získá suchá tloušťka filmu 50 µm.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                            |



# S 2300

## Dvousložková epoxidová základní barva.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|                       | <i>Přilnavost mřížkou (před expozicí):</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | stupeň 0                                                        | stupeň 0 |
|                       | <i>Přilnavost odstrhem (před expozicí):</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 MPa                                                           | 2 MPa    |
|                       | <i>Zdravotní nezávadnost:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kladné hodnocení                                                |          |
| • <b>BALENÍ</b>       | 1 kg, 4 kg, 10 kg, set 1,18 kg, set 4,8 kg (s Tvrdidlem S 7300).<br>Jiné obaly je možno dohodnout s výrobcem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |          |
| • <b>SKLADOVÁNÍ</b>   | 24 měsíců od data výroby při skladování v původních uzavřených obalech v suchu za teploty 15–25 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |          |
| • <b>BEZPEČNOST</b>   | Podrobné údaje týkající se bezpečného zacházení a ochrany zdraví jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |          |
| • <b>DOKUMENTACE</b>  | Bezpečnostní list<br>Certifikát výrobku<br>Prohlášení o shodě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stavební-technické osvědčení<br>Protokol o výsledku certifikace |          |
| • <b>ODVOLÁNÍ</b>     | Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktické zkušenosti. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po době skladovatelnosti |                                                                 |          |
| • <b>DATUM VYDÁNÍ</b> | 10.3.2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |          |
| • <b>DATUM REVIZE</b> | 1.11.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |          |